

Link do produktu: <https://mirapolnext.pl/aparat-nikon-coolpix-a10-srebrny-p-5196.html>

Aparat Nikon Coolpix A10 srebrny



Cena	199,00 zł
Dostępność	X WYPRZEDANE
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	006927
Kod producenta	COOLPIX A10 SREBRNY
Kod EAN	018208948758
Producent	NIKON

Opis produktu

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI I ROZDZIELCZOŚĆ 16,1 MLN PIKSELI

Dzięki łatwości obsługi i wyjątkowej matrycy o rozdzielczości 16,1 mln pikseli uzyskiwanie doskonałych zdjęć o wysokiej rozdzielczości daje mnóstwo frajdy.

WYGODNY UCHWYT I ERGONOMICZNY UKŁAD PRZYCISKÓW

Wygodny uchwyt umożliwia stabilne trzymanie aparatu, dzięki czemu zdjęcia są bardziej wyraźne, a przejrzysty i funkcjonalny układ przycisków zapewnia wyjątkową łatwość obsługi.

OBIEKTYW NIKKOR Z 5-KROTNYM ZOOMEM OPTYCZNYM

Uniwersalny obiektyw NIKKOR z 5-krotnym zoomem optycznym (odpowiednik zakresu 26–130 mm w formacie małoobrazkowym) doskonale nadaje się zarówno do szerokokątnych ujęć grupowych, jak i zbliżeń odległych obiektów – bez ryzyka uzyskania rozmytych zdjęć.

WYŚWIETLACZ LCD TFT O ROZDZIELCZOŚCI OKOŁO 230 000 PUNKTÓW I PRZEKĄTNEJ 2,7 CALA (6,7 CM)

Duży i jasny wyświetlacz LCD ułatwia kadrowanie w trakcie filmowania i fotografowania oraz zapewnia wyraźny obraz podczas przeglądania wykonanych zdjęć.

AUTOMATYCZNY WYBÓR PROGRAMU

Funkcja automatycznego wyboru programu ułatwia fotografowanie dzięki automatycznemu dobieraniu najbardziej

odpowiedniego programu tematycznego, takiego jak Krajobraz, Portret nocny lub Makro. Aparat oferuje 15 trybów tematycznych, które można dobrać do warunków fotografowania. Każdy program optymalizuje ustawienia aparatu pod kątem jak najlepszej ekspozycji w danej sytuacji, co pozwala uzyskać doskonale zdjęcia nawet w trudnych warunkach.

NAGRYWANIE FILMÓW HD (720p)

Uwiecznij radosne chwile spędzane z przyjaciółmi i rodziną dzięki funkcji nagrywania filmów w jakości HD, którą można łatwo aktywować za pomocą specjalnego przycisku.

REDUKCJA ROZMYCIA

Fotografujesz poruszające się obiekty, takie jak dzieci lub zwierzęta? Dzięki funkcji redukcji rozmycia, eliminującej wpływ drgań aparatu i ruchu fotografowanych obiektów, uzyskasz wyraźniejsze zdjęcia.

Producent	Nikon
Rozdzielczość	16,1 miliona (proces przetwarzania obrazu może zmniejszyć liczbę efektywnych pikseli)
Matryca	Matryca CCD o przekątnej 1/2,3 cala, całkowita liczba pikseli: ok. 16,44 mln
Obiektyw	Obiektyw NIKKOR z 5-krotnym zoomem optycznym
Zakres ogniskowych	4,6–23,0 mm (kąąt widzenia odpowiada zakresowi ogniskowych 26–130 mm w formacie małoobrazkowym)
Otwór względny	f/3,2 do 6,5
Konstrukcja optyczna	6 soczewek w 5 grupach
Powiększenie	Maksymalnie 4-krotny (kąąt widzenia odpowiadający obiektywowi o ogniskowej około 520 mm w formacie małoobrazkowym)
Redukcja drgań	Elektroniczna redukcja drgań (filmy)
Redukcja poruszenia w ruchu	Elektroniczna redukcja drgań (zdjęcia)
Autofokus	AF z detekcją kontrastu
Zakres ostrości	[W]: od około 50 cm do nieskończoności, [T]: od około 80 cm do nieskończoności, tryb makro: od około 10 cm (przy ustawieniu szerokokątnym) do nieskończoności (wszystkie odległości mierzone od obiektywu)
Tryb pół AF	Środek kadru, wykrywanie twarzy
Monitor	Wyświetlacz LCD typu TFT o przekątnej 2,7 cala (6,7 cm), około 230 000 punktów, wyświetlacz LCD w technologii TFT z 5-stopniową regulacją jasności
Pokrycie kadru	Około 98% w poziomie i w pionie (w porównaniu do rzeczywistego obrazu)
Pokrycie kadru (odtworzenie)	Około 100% w poziomie i w pionie (w porównaniu do rzeczywistego obrazu)
Zapis danych	Karta pamięci SD, SDHC, SDXC (maks. 128 GB), pamięć wewnętrzna (ok. 17 MB)
System plików	Zgodny ze standardami DCF i Exif 2.3
Format zapisywanych plików	Zdjęcia: JPEG, filmy: AVI (video: zgodność z formatem Motion-JPEG, audio: dźwięk monofoniczny PCM)
Wielkość obrazu (w pikselach)	16 mln (wysoka jakość) [4608 x 3456 (Fine)], 16 mln [4608 x 3456], 8 mln [3264 x 2448], 4 mln [2272 x 1704], 2 mln [1600 x 1200], VGA [640 x 480], 16:9 [4608 x 2592]
Czułość ISO	Od 80 do 1600
Pomiar ekspozycji	Matrycowy, centralnie ważony (mniejszy niż 2-krotny zoom cyfrowy), punktowy (co najmniej 2-krotny zoom cyfrowy)
Sterowanie ekspozycją	Automatyka programowa i kompensacja ekspozycji (od -2,0 do +2,0 EV w krokach co 1/3 EV)
Typ migawki	Mechaniczna i elektroniczna CCD
Czasy otwarcia migawki	1/2000–1 s; 4 s (program tematyczny Sztuczne ognie)
Samowyzwalacz	Około 10 s
Przysłona	Elektronicznie sterowany filtr ND (-2,7 EV)

Zakres przysłon	2 kroki (f/3,2 i f/8 [W])
Wbudowana lampa błyskowa	Tak
Zasięg błysku (przybliżony)	[W]: 0,5–3,6 m, [T]: 0,8–1,7 m
Sterowanie błyskiem	Błysk automatyczny TTL z przedbłyskami monitorującymi
USB	Hi-Speed USB, obsługa standardu wydruku bezpośredniego (PictBridge), używane także jako złącze wyjściowe audio-wideo (w przypadku sygnału wizji można wybrać system NTSC lub PAL)
Języki menu	Angielski, arabski, bengalski, bułgarski, chiński (tradycyjny i uproszczony), czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hindi, hiszpański, holenderski, indonezyjski, japoński, koreański, marathi, niemiecki, norweski, perski, polski, portugalski (europejski i brazylijski), rosyjski, rumuński, serbski, szwedzki, tajski, tamilski, telugu, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
Źródła zasilania	Dwie baterie alkaliczne LR6/L40 (typu AA), dwie baterie litowe FR6/L91 (typu AA), dwa akumulatory niklowo-wodorkowe EN-MH2 (dostępne oddzielnie), zasilacz sieciowy EH-65A (dostępny oddzielnie)
Wydajność zasilania	Około 200 zdjęć przy zastosowaniu baterii alkalicznych, około 730 zdjęć przy zastosowaniu baterii litowych, około 500 zdjęć przy zastosowaniu akumulatorów EN-MH2
Wydajność zasilania dla filmów	Około 1 godz. 25 min przy zastosowaniu baterii alkalicznych, około 4 godz. 15 min przy zastosowaniu baterii litowych, około 2 godz. 40 min przy zastosowaniu akumulatorów EN-MH2
Gniazdo statywowe	1/4 (ISO 1222)
Wymiary (S x W x G)	Około 96,4 x 59,4 x 28,9 mm (bez części wystających)
Masa	Około 160 g (z bateriami/akumulatorami i kartą pamięci SD)
Zakres dozwolonych temperatur	Od 0°C do +40°C
Zakres dozwolonej wilgotności	Do 85% (bez kondensacji)

- APARAT NIKON COOLPIX A10
- INSTRUKCJA