

Link do produktu: <https://mirapolnext.pl/detektor-bosch-wallscanner-d-tect-120-p-21832.html>

Detektor Bosch Wallscanner D-tect 120

Cena	849,00 zł
Dostępność	WYPRZEDANE
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	131587
Kod producenta	D-tect 120
Kod EAN	3165140780063
Producent	BOSCH

Opis produktu

Intuicyjny detektor radarowy

Detektor D-tect 120 Professional to intuicyjny detektor radarowy do niemal wszystkich materiałów. Pomiar punktowy zapewnia dokładność detekcji na wąskich powierzchniach, a skala Centre Finder wskazuje precyzyjne umiejscowienie środka obiektu. Dodatkowo technologia Dual Power Source umożliwia zasilanie urządzenia akumulatorem Li-ion 12 V lub bateriami alkalicznymi. Urządzenie jest przydatne w wielu branżach rzemiosła do lokalizowanie rur wypełnionych wodą oraz przewodów, pomaga także uniknąć szkód podczas wiercenia w zastosowaniach związanych z hydrauliką, instalacjami elektrycznymi oraz grzewczymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi.

Zastosowanie nowoczesnych technologii

Lokalizator Bosch D-tect 120 wykorzystuje nowoczesną technologię radarową UWB, dzięki której instrument jest w stanie określać położenie każdego rodzaju instalacji na głębokościach od 6 do 12 cm z dokładnością 10 mm. Sprzęt pracuje zarówno w trybie skanowania, gdzie przesuwa się go po ścianie, jak i w trybie punktowym, który jest przydatny w miejscach o trudnym dostępie. Wyniki pomiarów prezentowane są graficznie na dużym ekranie i w postaci migającej diody, a także dźwiękowo. Mimo dużych możliwości lokalizacyjnych, obsługa wykrywacza Bosch D-tect 120 jest bardzo łatwa. Panel sterowania składa się z zaledwie pięciu przycisków, a tylko trzema z nich wybieramy odpowiedni tryb pracy (uniwersalny, karton-gips, beton). Wykrywacz rur i przewodów może być zasilany systemowym akumulatorem Bosch Li-Ion 10,8 V, który producent stosuje także do zasilanie innych swoich elektronarzędzi, albo z wykorzystaniem specjalnego adaptera bateriami alkalicznymi AA.

Producent
Technologia radarowa
Maks. głębokość detekcji
Wykrywane obiekty

Bosch
Tak
120 mm
• Metale magnetyczne (np. żelazo)

	• Metale niemagnetyczne (np. miedź) • Przewody pod napięciem • Przewody elektryczne (nieznajdujące się pod napięciem) • Rury z tworzyw sztucznych (wypełnione wodą) • Konstrukcje drewniane
Maks. głębokość detekcji, metal magnetyczny	120 mm
Maks. głębokość detekcji, metal niemagnetyczny	120 mm
Maks. głębokość detekcji, przewody pod napięciem	60 mm
Maks. głębokość detekcji, konstrukcje drewniane	38 mm
Dokładność	±10 mm (plus dodatkowe odchylenie w zależności od zastosowania)
Wyświetlenia	Widok punktowy
Identyfikacja materiału	Przewód pod napięciem
Zasilanie	Akumulator Li-ion 12 V lub 4 baterie 1,5 V LR6 (AA)
Automatyczny wyłącznik, po ok.	5 minut
Ciężar, ok.	0,5 kg
Odporność	IP54

- Detektor Bosch Wallscanner D-tect 120
- Adapter do baterii
- Baterie alkaliczne
- Karta Quickstart
- Instrukcja Obsługi
- Oryginalne Opakowanie