

Link do produktu: <https://mirapolnext.pl/glosnik-bluetooth-edifier-s2000-pro-p-15349.html>



Głośnik bluetooth Edifier S2000MKIII

Cena	1 599,00 zł
Cena poprzednia	2 199,00 zł
Dostępność	X WYPRZEDANE
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	123747
Kod producenta	S2000MKIII
Kod EAN	6923520268184
Producent	EDIFIER

Opis produktu

Głośniki Edifier S2000 MKIII

Odkryj nową jakość dźwięku z zestawem bezprzewodowych głośników Edifier S2000 MKIII. Ten aktywny system głośników 2.0 o łącznej mocy 130W RMS zapewnia bogate brzmienie, wypełniając każde pomieszczenie dźwiękiem klasy premium. Oparty na podwójnym systemie przetwarzania sygnału cyfrowego DSP zapewnia dynamiczne sterowanie oraz wsparcie sygnału audio o częstotliwości próbkowania do 24BIT/192kHz. S2000 MKIII zachwycają swoim luksusowym wyglądem, gwarantując maksymalny efekt brzmienia bez żadnych kompromisów.

Bez przewodów, bez zakłóceń

Przesyłaj swoją ulubioną muzykę bezprzewodowo, dzięki technologii Bluetooth 5.0 Qualcomm aptX HD. Technologia ta jest w stanie przesyłać muzykę na pełnej przepustowości, zapewniając niemal bezstratne kodowanie. Sparuj swój laptop, smartfon czy tablet i ciesz się doskonałym dźwiękiem odtwarzanym bezprzewodowo. Żadnych kabli, żadnych ograniczeń, żadnych opóźnień.

Producent
Moc całkowita
Sterowany
Głośnik wysokotonowy
Głośnik niskotonowy
Tryb DSP

Krystalicznie czysty dźwięk

Głośniki Edifier S2000 MKIII mogą pochwalić się nowoczesną konstrukcją, a także zastosowanymi technologiami poprawiającymi jakość dźwięku. W zestawie zamontowano specjalnie głośniki wysokotonowe pokrywające szerokie pasmo częstotliwości akustycznych oraz 5,5-calowe głośniki tonów średnich i niskich, wyposażone w membrany aluminiowe. Co więcej podwójny układ DPS dba, aby każdy wydobywający dźwięk był klarowny i wolny od zniekształceń.

Edifier
130 W
DSP
Płaska 1" kopułka tytanowa
Aluminium 5,5"
Monitor, Dynamic, Classic i Vocal

Bluetooth
Częstotliwości próbkowania
Całkowita moc

Stosunek sygnału do szumu
Poziom hałasu
Zakres częstotliwości
Czułość wejściowa

V5.0 z dekodowaniem Qualcomm aptX HD
Do 24 BIT/192 kHz

- L/R (niskotonowy): 15 W + 15 W RMS
- L/R (wysokotonowy): 50 W + 50 W RMS

≥90 dB(A)
≤25 dB(A)
45 Hz ~ 40 KHz

- Wejście Line 1: 800 ± 50 mV
- Wejście Line 2: 600 ± 50mV
- Wejście Bluetooth: 450 ± 50 mFFs
- Wejście optyczne/koncentryczne: 350 ± 50 mFFs

- Głośnik bluetooth Edifier S2000MKIII
- Kabel głośnikowy
- Kabel audio 3,5 mm
- Kabel audio RCA
- Kabel optyczny
- Pilot
- Instrukcja Obsługi
- Oryginalne Opakowanie