

Link do produktu: <https://mirapolnext.pl/kamera-ip-hikvision-acusense-ds-2cd2t86g2-4i-p-26006.html>



Kamera IP Hikvision AcuSense DS-2CD2T86G2-4I

Cena	1 119,00 zł
Dostępność	✕ WYPRZEDANE
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	136822
Kod producenta	DS-2CD2T86G2-4I
Kod EAN	6941264024842
Producent	Hikvision

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T86G2-4I (4mm) to profesjonalne **urządzenie do monitoringu**, wyposażone w szereg zaawansowanych funkcji poprawiających jakość wizji. Model ten opiera się na przetworniku 1/2 CMOS ze skanowaniem progresywnym, rejestrującym obraz w **rozdzielczości 8 MPix**. Wbudowany promiennik podczerwieni IR pozwala na uzyskanie dobrej jakości obrazu nocnego nawet bez jakiegokolwiek oświetlenia. Funkcje WDR czy DNR poprawiają obraz rejestrowany w scenerii dziennej, zaś funkcje takie jak ANR czy Hot Spare pozwalają zabezpieczyć się przed utratą nagrań.

- Kamerę wyposażono w **stałogniskowy obiektyw 4 mm** o kątach widzenia: 87° (poziomo), 47° (pionowo).
- Obudowa wykazuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne na poziomie **IP67**.
- Kamera posiada wbudowany promiennik IR, który doświetla scenę na **80 m**.
- Kamera umożliwia bezpośrednie nagrywanie obrazu na kartach pamięci o maksymalnej pojemności **256 GB**.

Innowacyjna technologia AcuSense

Innowacyjna **technologia AcuSense** stworzona w oparciu o algorytmy samouczącej sztucznej inteligencji potrafi odfiltrować **98% fałszywych alarmów**. Kamera dzięki klasyfikacji obiektów jako "**fałszywych**" jest w stanie stwierdzić czy wykryto człowieka lub pojazd oraz potrafi odfiltrować zdarzenia wywołane przez zwierzęta, warunki atmosferyczne, światło, jak i nawet spadające liście. Kamery IP z serii AcuSense to doskonałe produkty do monitorowania i poprawy bezpieczeństwa również w Twoim domu.

Najważniejsze funkcje poprawy rejestrowanego obrazu

- **Technologia Powered by Darkfighter** - technologia

ta rejestruje obrazy w wyjątkowo dobrej jakości nawet w bardzo słabych warunkach oświetleniowych.

- **System redukcji szumów (DNR)** - pozwala na elektroniczne zminimalizowanie szumu w obrazie.
- **Poszerzony zakres dynamiki (WDR 120 dB)** - szeroki zakres dynamiki obrazu jest systemem, za pomocą którego możliwa jest obserwacja złożonej sceny z zachowaniem przejrzystości wszystkich płaszczyzn obrazu.
- **Funkcja Region of Interest (RoI)** - to inteligentny kodek, który pozwala na poprawę jakości wybranych fragmentów obrazu oraz umożliwia ograniczenie jakości pozostałych fragmentów.
- **Maski prywatności** - dzięki temu systemowi możliwe jest swobodne wyznaczenie fragmentów obrazu, które zostaną wyłączone spod dozoru wizyjnego.

Prosta instalacja

Możliwość **zasilania PoE**, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Dzięki obsłudze **PoE w standardzie 802.3af** realnie stanie się podłączenie kamery IP przy wykorzystaniu popularnej skrętki komputerowej **UTP**. Oszczędność całkowitej liczby przewodów niezbędnych do uruchomienia urządzenia usprawnia system monitoringu i umożliwia lokalizację kamery z dala od tradycyjnych źródeł zasilania.

Kompresja H.265+

Kamera IP Hikvision AcuSense DS-2CD2T86G2-4I wykorzystuje rewolucyjną, nową technologię **kompresji H.265+**, która zapewnia zdumiewające oszczędności zarówno w zakresie wykorzystania przepustowości jak i wymagań dotyczących przechowywania danych. H.265+ znacząco poprawia wydajność kodowania redukuje zapotrzebowanie na pasmo nawet o 75% w porównaniu do H.264 i zajmuje połowę miejsca na tej samej ilości materiałów wideo.

Producent

Kolor

Typ kamery

Zastosowanie

Detekcja ruchu

Sensor

Matryca

Rozdzielczość

Rodzaj obiektywu

Ogniskowa

Przysłona

Kąt widzenia

Maks. zasięg reflektora IR

Zasilanie

Czułość

Zakres obrotu/pochylenia

Kompresja video

Jednoczesna liczba strumieni wideo

Dzień / Noc

Obsługa Wi-Fi

Złącza

Obsługiwane przeglądarki www

Zarządzanie

Materiał obudowy

Stopień ochrony

Hikvision

Biały

IP (monitoring)

Zewnętrzna/wewnętrzna

Tak

1/2" 8MP Progressive CMOS

8 Mpix

3840 x 2160 px

Stałogniskowy

4.0 mm

f/1.6

- poziomo: 87°

- pionowo: 47°

do 80 m

12 VDC lub PoE 802.3af

- 0 Lux (IR wł.)

- 0,014 lux f/1.6 (Color, AGC Wł.)[/I]i

- Obrót: 0° ~ 360°

- Przechylenie: 0° ~ 90°

H.265 H.265+ H.264 H.264+ MJPEG

3

Auto (ICR)

Nie

- RJ45 10/100 Base-T - 1 szt.

- Slot karty pamięci MicroSD - 1 szt.

Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari

Urządzenia mobilne: Android, iOS

Metal

IP67

Wilgotność (RH)	0 - 95%
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Wysokość	290 mm
Średnica	105 mm
Waga	Ok. 1270 g
Dodatkowe informacje	• Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia • Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii DarkFighter • Wykrywanie twarzy • Ochrona perymetryczna
Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC	Do 256 GB
Podgląd obrazu	• programy: iVMS-4200, Hik-Central • przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari • aplikacje na Android lub iOS: Hik-Connect, Hik-ProConnect

- Kamera IP Hikvision AcuSense DS-2CD2T86G2-4I
- Instrukcja obsługi
- Oryginalne opakowanie