

Link do produktu: <https://mirapolnext.pl/kamera-ip-hikvision-exir-ds-2cd2685fwd-izsb-p-26023.html>

Kamera IP Hikvision Exir DS-2CD2685FWD-IZS(B)

Cena	1 549,00 zł
Dostępność	✓ DOSTĘPNY
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	136823
Kod producenta	DS-2CD2685FWD-IZS(B)
Kod EAN	6954273679224
Producent	Hikvision

Opis produktu

Innowacyjna, wytrzymała kamera IP Hikvision

DS-2CD2685FWD-IZS(B) to nowoczesna kamera sieciowa, wykorzystywana do kreowania skutecznego systemu monitorującego opartego o nowoczesne urządzenia sieciowe. Została wyposażona w nowoczesny **przetwornik obrazu 1/2" 8Mpx Progressive Scan CMOS**, który umożliwia zapis nagrań wideo z maksymalną prędkością 20 kl/s w rozdzielczości 3840×2160 (8Mpx) lub w opcji 25 kl/s przy rozdzielczości 3072×1728 (5Mpx). Urządzenie cechuje się **dużym stopniem odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne** (IP67) oraz na uszkodzenia mechaniczne (IK10).

Intuicyjna nawigacja w menu

Zarządzenie, programowanie ustawień oraz obsługa kamery megapixelowej IP Hikvision DS-2CD2685FWD-IZS odbywa się przy pomocy **czytelnego i przejrzystego programu zarządzającego urządzeniem**, które dostępne jest z poziomu przeglądarki internetowej. Za pomocą intuicyjnego menu programu możliwe jest:

- bieżący podgląd rejestrowanego obrazu
- test kamer
- dokładne wyznaczenie dat i przedziałów czasowych, na bazie których urządzenia ma funkcjonować
- powiadamianie użytkownika o fakcie ewentualnego zdublowania adresu IP kamery
- dokonywanie kopii zapasowej ustawień,
- użycie funkcji automatycznego restartu kamery.

Zaawansowane funkcje najnowszej generacji

Kamera DS-2CD2685FWD-IZS gwarantuje niezakłócone przechwytywanie nagrań z monitoringu w wysokiej rozdzielczości z zachowaniem naturalnej palety barw i dużej płynności obrazu tj.:

- AGC - (Automatic Gain Control) - **system**

automatycznego wzmocnienia na bieżąco realizuje funkcję korekcji poziomu sygnału

- 3D DNR - (Digital Noise Reduction) - **cyfrowa redukcja szumów** to system aktywnej ochrony obrazu przed ewentualnymi zakłóceniami. Możliwe jest zapisywanie czystych i przejrzystych nagrań zarówno w dzień, jak i w nocy.
- WDR 120dB - (Wide Dynamic Range) - możliwa jest **obserwacja złożonej sceny z zachowaniem przejrzystości wszystkich płaszczyzn obrazu.**

Szereg przydatnych funkcji

- **BLC** - Funkcja, dzięki której możliwe jest zachowanie czytelności i szczegółowości obiektów na pierwszym i drugim planie
- **Powered by Darkfighter** - rejestruje obrazy w wyjątkowo dobrej jakości nawet w najbardziej wymagających warunkach środowiskowych
- **Promiennik EXIR 2.0** - nowatorska technologia wykorzystująca najnowszy typ wysoko efektywnych diod podczerwieni serii EXIR
- **Strefy prywatności** - to funkcja z którą realnie będzie indywidualne dostosowanie sposobu funkcjonowania systemu obserwacji do specyfiki przestrzennej i wymogów bezpieczeństwa konkretnego miejsca instalacji.
- **Inteligentna podczerwień (Smart IR)**- funkcja pozwala regulować intensywność oświetlenia IR w celu uzyskania unikania przeświecenia sceny
- **Inteligentny kodek Rol** - pozwala na poprawę jakości wybranych fragmentów obrazu oraz umożliwia ograniczenie jakości pozostałych fragmentów

Funkcje inteligentnej analizy obrazu (VCA)

Technologia Video Content Analytics (analiza treści wideo) nie jest już dostępna wyłącznie w systemach bezpieczeństwa kierowanych do korporacji. Personel otrzymuje do rąk narzędzie **Smart Search** (wyszukiwanie inteligentne), które można wykorzystywać w połączeniu ze zdarzeniami alarmowymi i wykrywaniem zdarzeń w oparciu o VCA, a także **funkcję Smart Playback (odtwarzanie inteligentne)**, która pozwala obejrzeć zarejestrowany moment przekroczenia linii bądź wtargnięcia, a także twarze sprawców.

Solidna konstrukcja kamery

Jakość wykonania obudowy kamery DS-2CD2685FWD-IZS gwarantuje, że urządzenie zachowa swą funkcjonalność w różnorodnym środowisku charakteryzującym się występowaniem nawet skrajnych wartości temperatur. **Pyłoszczelność, wysoka odporność na uderzenia**, a także różnorodne możliwości montażu gwarantują, że kamera sieciowa DS 2CD2685FWD IZS idealnie dopasuje się do każdego środowiska pracy.

Producent
Kolor
Przetwornik
Czułość

Migawka
Obiektyw
Kąt widzenia

Mocowanie obiektywu
Oświetlacz

Hikvision
Biały
1/2" 8MP Progressive Scan CMOS
0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0Lux (IR LED ON) 0.011 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0Lux (IR LED ON)
1/3 s do 1/100 000 s
2.8 ~ 12 mm @ F1.4 (motozoom z autofocusem)

- Pionowo: 112° ~ 46°
- Poziomo: 60° ~ 26°
- Przekątna: 133° ~ 53°

Φ14
Diody IR LED Black Glass (zasięg 50m)

Długość fali oświetlacza	850nm
Kompresja (audio)	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
Filtrowanie hałasu otoczenia	Tak
Częstotliwość próbkowania audio	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz
Kompresja (wideo)	• Główny strumień: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 • Pomocniczy strumień: H.265 / H.264 / MJPEG • Dodatkowy strumień: H.265 / H.264
Maksymalna rozdzielczość	8.0 Mpx, 3840×2160 pikseli
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień)	• 50Hz: 20 kl/s @ 3840×2160 (8Mpx) • 25 kl/s @ 3072×1728 (5Mpx), 2560×1440 (3Mpx), 1920×1080 (2Mpx), 1280×720 (1Mpx) • 50Hz: 20 kl/s @ 3840×2160 (8Mpx) • 30 kl/s @ 3072×1728 (5Mpx), 2560×1440 (3Mpx), 1920×1080 (2Mpx), 1280×720 (1Mpx)
Regulacja obrazu (ustawiana za pomocą oprogramowania lub przeglądarki www)	• Tryb obracania • Nasycenie • Jasność • Kontrast • Ostrość
Funkcje obrazu	AWB, AGC, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, HLC, ROI
Dzień / Noc	ICR; dzień / noc / auto / harmonogram / wyzwalane przez wejście alarmowe
Archiwizacja sieciowa	NAS (wsparcie NFS, SMB/CIFS), ANR
Wyzwalanie alarmu	• Wykrywanie ruchu • Alarm • Konflikt adresu IP • Brak miejsca na dysku • Błąd dysku • Rozłączenie sieci • Niepoprawny login
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Podgląd na żywo	Do 6 kanałów jednocześnie
Użytkownicy	Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostęp: Administrator, Operator, Użytkownik
Obsługa przez przeglądarki www	IE, Chrome, Firefox, Safari
Sieć	1x RJ-45 10/100 Base-T/Base-TX
Audio	1x wejście liniowe (Jack 3.5) / 1x wyjście liniowe (Jack 3.5), dźwięk mono
Wideo	1x wyjście BNC 1Vp-p 75Ω (tylko do regulacji)
Alarm	1x wejście / 1x wyjście (maks. 12V DC, 30mA), złącze terminalowe
Pamięć	1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 128GB
Zasilanie	1x złącze terminalowe
Reset	1x przycisk
Klasa szczelności	IP67
Regulacja położenia	• Panorama (pan): 0 ~ 360° • Nachylenie (tilt): 0° ~ 90° • Obrót: 0° ~ 360°
Materiał wykonania	Metal
Waga brutto	2500g
Waga netto	1400g
Wymiary	Φ144×332,7mm (Φ5,7"× 13,1")

- Kamera IP Hikvision Exir DS-2CD2685FWD-IZS(B)
- Instrukcja obsługi
- Oryginalne opakowanie