

Link do produktu: <https://mirapolnext.pl/klucz-udarowy-milwaukee-1-2-m18-fiw2f12-0x-339nm-p-21727.html>



Klucz udarowy Milwaukee 1/2 M18 FIW2F12-0X 339Nm

Cena	1 189,82 zł
Dostępność	WYPRZEDANE
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	131463
Kod producenta	1/2 M18 FIW2F12-0X 3
Kod EAN	4058546346348
Producent	MILWAUKEE

Opis produktu

Klucz udarowy Milwaukee

- Wysoka moc pod obciążeniem - wyjątkowy moment obrotowy 339 Nm
- Niezwykle kompaktowa konstrukcja - całkowita długość wynosząca zaledwie 124 mm umożliwia dostęp do wąskich przestrzeni
- Cztery tryby DRIVE CONTROL umożliwiają przełączanie pomiędzy czterema różnymi ustawieniami prędkości i momentu obrotowego, co maksymalnie poszerza wszechstronność zastosowań
- Funkcja regulacji wykręcania śruby zapewnia pełny moment obrotowy na początku czynności, a następnie zmniejsza obroty po poluzowaniu śruby, aby zapobiec jej wypadnięciu
- System automatycznego wyłączania stosuje moment obrotowy nieprzekraczający 34 Nm, tak by zapewnić dokręcanie jak w przypadku dokręcania ręcznego, co zapobiega nadmiernemu dokręceniu

Główne cechy

- Trzy diody LED zapewniają wysokiej jakości strumień świetlny, po poprawia widoczność przestrzeni roboczej
- Napęd z czopem kwadratowym 1/2" z pierścieniem zabezpieczającym
- Chowany hak do zawieszenia na pasku
- Urządzenie wyposażone w trzy innowacyjne, zastrzeżone rozwiązania MILWAUKEE® - bezszczotkowy silnik POWERSTATE, akumulator REDLITHIUM oraz inteligentny sprzęt i oprogramowanie REDLINK PLUS, które zapewniają ponadprzeciętną moc, najwyższą żywotność i trwałość w miejscu pracy
- Elastyczny system bateryjny jest kompatybilny i

gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami
MILWAUKEE M18

Producent	Milwaukee
Częst. uderu (ud./min)	0 - 1000 / 0 - 2400 / 0 - 3500
Maks. moment dokręcania (Nm)	339
Maks. moment obrotowy (Nm)	102 / 203 / 339 / 34
Moment zrywający (Nm)	339
Napięcie (V)	18
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 900 / 0 - 1650 / 0 - 2400 / 0 - 1200
Typ akumulatora	Li-ion
Uchwyt narzędzia	½" kwadratowy

- Klucz udarowy Milwaukee 1/2 M18 FIW2F12-0X 339Nm
- Instrukcja Obsługi
- Oryginalne Opakowanie