

Link do produktu: <https://mirapolnext.pl/laser-liniowy-bosch-gll-3-80-cg-p-21973.html>



Laser liniowy Bosch GLL 3-80 CG

Cena	1 999,00 zł
Dostępność	X WYPRZEDANE
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	131734
Kod producenta	GLL 3-80 CG
Kod EAN	4059952570372
Producent	BOSCH

Opis produktu

Najważniejsze cechy produktu

Laser liniowy marki Bosch usprawnia wszelkiego rodzaju prace budowlane, remontowe oraz montażowe. Laser ułatwi stawianie ścianek działowych, podwieszanie sufitów, układanie płytek ściennych i podłogowych, a także montaż szaf i regałów. Ten laser liniowy jest kompaktowy, łatwy w obsłudze i wyjątkowo wytrzymały.

Wysoka precyzja

Dzięki funkcji Dual Power Source urządzenie GLL 3-80 CG Professional może być zasilane zarówno akumulatorem Li-ion 12 V, jak i standardowymi bateriami alkalicznymi, co zapewnia większą elastyczność działania. Urządzenie posiada możliwość automatycznej niwelacji na nierównych powierzchniach w zakresie $\pm 4^\circ$ w czasie krótszym niż 4 sekundy i przy zachowaniu bardzo wysokiej precyzji $\pm 0,2 \text{ mm/m}^{**}$, a jego zasięg pracy wynosi do 120 m z opcjonalnym odbiornikiem LR lub LR 7 Professional. Zestaw nie obejmuje akumulatora oraz ładowarki.

Producent
Zasięg pracy z odbiornikiem
Dokładność niwelacyjna

Projekcja
Zasięg pracy
Gwint statywu
Klasa lasera
Kolor wiązki lasera

Do czterech razy lepsza widoczność

Laser liniowy GLL 3-80 CG Professional emituje 3 linie x 360° , zapewniając maksymalną widoczność. Można go w łatwy sposób połączyć z urządzeniem mobilnym. Szerokie zielone linie laserowe oferują do czterech razy lepszą widoczność w porównaniu do czerwonych linii. Innowacyjny monitoring CAL Guard oraz podłączona przez Bluetooth aplikacja na smartfonie umożliwiają zdalne sterowanie i bezdotykową korektę ustawień narzędzia oraz zapewniają precyzję pracy.

Bosch
120 m
 $\pm 0,2 \text{ mm/m}^{**}$ (*w czterech punktach przecięcia; **plus dodatkowe odchylenie w zależności od zastosowania)
3 linie 360°
Do 30 m
1/4", 5/8 "
2
Zielony

Liczba promieni	3
Masa	0,90 kg
Zasilanie	Akumulator Li-Ion 12 V , 4 baterie 1,5 V LR6 (AA)
Dioda lasera	500 - 540 nm, < 10 mW
Temperatura pracy	-10 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-20 - 70 °C
Zakres automatycznej niwelacji	± 4°
Czas niwelacji	4 s
Ochrona przed pyłem i wilgocią	IP 54
Maks. czas pracy	6 h (Li-Ion) i 4 h (4 x AA) w trybie 3-liniowym
Kompatybilne odbiorniki laserowe	LR 7

- Laser liniowy Bosch GLL 3-80 CG
- Laserowa tablica celownicza
- Etui
- Instrukcja Obsługi
- Oryginalne Opakowanie