

Link do produktu: <https://mirapolnext.pl/naped-do-bram-wg2s-02-p-1255.html>

NAPĘD DO BRAM WG2S/02



Cena	1 469,00 zł
Dostępność	X WYPRZEDANE
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	001613
Kod producenta	WG2S/02

Opis produktu

Napęd WG2S przeznaczony do bram skrzydłowych

Napęd WG2S przeznaczony do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 2.0m i ciężarze do 250kg. Ze względu na zastosowanie idealny do większości bram wjazdowych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż montaż i podłączenie elektryczne napędu wykonuje się samodzielnie, zestaw WG2S szczególnie polecany osobom niechętnie podejmującym się elektronicznych wyzwań, ponieważ zestaw ten zawiera dwie sztuki pilotów wczytanych w centralę sterującą, z możliwością zakupu i podłączenia dodatkowych akcesoriów w późniejszym czasie.

Do zestawu GRATIS!!!

- Komplet fotokomórek PH100 GRATIS
- Lampa z anteną FL100 GRATIS

Najważniejsze cechy napędu:

- WG2S - zestaw przeznaczony do samodzielnego montażu.
- **system ECsbus** - obojętna biegunowość (patent NICE), się za pomocą przewodu dwużyłowego
- kolorowe złączki po obu stronach kabla eliminują możliwość błędnego podłączenia
- bezpieczna instalacja napędu - niskonapięciowe podłączenia elementów
- automatyczne wykrywanie podłączonych urządzeń
- automatyczne rozpoznanie położenia krańcowych napędów przy pierwszym ruchu podczas programowania
- bogata centrala sterująca: wbudowany radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym z wczytanymi 2 pilotami
- dwie prędkości pracy
- dwa poziomy funkcji furtki (częściowe otwarcie bramy wjazdowej) - otwarcie obu skrzydeł pod kątem 45 stopni, skrzydło bierne pozostaje w spoczynku - skrzydło czynne otwiera się pod kątem 90 stopni
- zabezpieczenie amperometryczne - automatyczne rozpoznanie przeszkody
- **FOTOTEST** - centrala rozpoczęciem każdego ruchu sprawdza poprawność działania wszystkich podłączonych fotokomórek
- funkcja podtrzymania napięcia przy zaniku zasilania - akumulator PR1 (opcja)
- możliwość zasilania automatyki energią słoneczną - zestaw solarny PF
- możliwość zaprogramowania do 150 pilotów - klonowanie pilotów
- programowanie wszystkich funkcji jednym przyciskiem, przy pomocy 2 przycisków na pilocie można je zmieniać
- bardzo cicha praca napędu.

Typ	Elektromechaniczny motoreduktor do automatyzacji bram i drzwi
Zastosowane rozwiązanie	Silnik 24V, ślimakowa przekładnia redukcyjna, mechaniczne wysprężenie
Maksymalna siła działania	1400N
Nominalna siła działania	800N
Maksymalna intensywność pracy	50 pełnych cykli dziennie (centrala CL2S dopuszcza maksymalnie 10 cykli na godzinę)
Max. czas pracy ciągłej	około 18 min
Ograniczenie zastosowania	konstrukcja siłowników ogranicza ich stosowanie do skrzydeł ważących do 250kg i o długości do 2m. Kat otwarcia 130 °
Zasilanie siłowników	24V dla „wolnej” prędkości i 36V dla „szybkiej” prędkości
Zakres temperatur pracy	-20 ÷ 50°C (sprawność napędu maleje w niskich temp.)
Montaż	poziomy z użyciem specjalnych uchwytów i wsporników
Stopień ochrony	IP55
Waga produktu	12 kg
Waga z opakowaniem	14 kg
Wymiary produktu DxWxSz	729x85x100 mm
Wymiary opakowania DxWxSz	790x450x175 mm

- NAPĘD DO BRAM WG2S/02
- 2 siłowniki elektromechaniczne WG1SK
- 2 piloty GTX4 z uchwytami naściennymi
- centrala sterująca z wbudowanym radioodbiornikiem i funkcją furtki CL2S
- elementy montażowe (śrubki, podkładki, nakrętki itp.)
- komplet fotokomórekPH 100 GRATIS
- lampa z anteną FL100 GRATIS
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja