Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:38

Link do produktu: https://mirapolnext.pl/serwer-druku-bezprzewodowy-lexmark-n8352-wifi-p-8364.html



Serwer druku bezprzewodowy Lexmark N8352 WiFi

Cena	**149,00 zł**
Dostępność	WYPRZEDANE
Czas wysyłki	**Natychmiast**
Numer katalogowy	**011252**
Kod producenta	**N8352**
Kod EAN	**734646568975**
Producent	**LEXMARK**

Opis produktu

Bezprzewodowy serwer druku MarkNet N8352 z funkcją NFC uzupełnia urządzenia Lexmarka o łączność 802.11b/g/n poprzez infrastrukturę sieciową oraz opcję bezpośredniego połączenia dla użytkowników urządzeń mobilnych.

Funkcja bezprzewodowego serwera druku uzupełnia urządzenia Lexmarka o łączność 802.11b/g/n i można ją skonfigurować jako część infrastruktury sieciowej.

Obsługa aplikacji Lexmark Mobile Direct pozwala użytkownikom smartfonów, tabletów i notebooków drukować bezprzewodowo bez konieczności poświęcania czasu na konfigurowanie dostępu do sieci. Lexmark Mobile Direct to kluczowa część inteligentnego ekosystemu urządzeń wielofunkcyjnych Lexmark.

Z łatwością można utworzyć bezpośrednie, niewymagające sieci połączenie między urządzeniem mobilnym z systemem Android a drukarką lub urządzeniem wielofunkcyjnym Lexmarka. Wystarczy zainstalować aplikację Lexmark Mobile Print w urządzeniu z systemem Android i dotknąć nim etykiety NFC Lexmarka, a wówczas aplikacja Lexmark Mobile Direct automatycznie ustanowi ścieżkę połączenia drukarki z urządzeniem.

Ochrona przed włamaniami do sieci bezprzewodowej i podsłuchami dzięki szyfrowaniu WEP (klucz 64- i 128-bitowy) oraz zastosowaniu protokołów WPA2™ Personal i WPA2™ Enterprise. Uwzględnioną w produkcie obsługę protokołu IPsec można zastosować zarówno w sieciach IPv4, jak i IPv6 TCP/IP do szyfrowania i uwierzytelniania komunikacji na poziomie sieci, a wbudowany protokół SNMPv3 obsługuje zaszyfrowane i uwierzytelnione przesyłanie danych administracyjnych, co pozwala na ochronę zdalnej konfiguracji i komunikatów o stanie urządzenia.

Instalacja jest łatwa, bez względu na to, czy przeprowadzana jest wewnętrznie, za pomocą zewnętrznego adaptera karty czy

przez połączenie USB. Wbudowana strona WWW umożliwia administratorom uaktualnianie oprogramowania sprzętowego urządzenia oraz dostęp do jego ustawień za pomocą przeglądarki internetowej. Pozwala to na łatwe monitorowanie stanu urządzenia i zmianę jego ustawień domyślnych.

Producent	Lexmark
Obsługiwane systemy operacyjne Apple	• Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10) • Apple iOS 4.2 lub nowszy
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	• SUSE Linux Enterprise Server 10, 11 • SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 • Red Flag Linux Desktop 6.0 • Linpus Linux Desktop 9.6 • Debian GNU/Linux 5.0, 6.0 • Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0 • PCLinuxOS 2011 • Mint 10, 11, 12, 13 • openSUSE 11.4, 12.1, 12.2 • Ubuntu 12.04, 12.10 • Fedora 17, 18, 19
Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows	• Windows Vista • Windows Vista x64 • Windows Server 2008 • Windows Server 2008 x64 • Windows Server 2008 running Terminal Services • Windows Server 2008 x64 running Terminal Services • Windows 7 • Windows 7 x64 • Windows Server 2008 R2 • Windows Server 2008 R2 running Terminal Services • Windows 8 • Windows 8 x64 • Windows Server 2012 • Windows 8.1 • Windows 8.1 x64 • Windows Server 2012 R2 • Windows RT • Windows RT 8.1
Obsługiwane systemy operacyjne Novell	• Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server • Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS) • Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server
Obsługiwane systemy operacyjne UNIX	• HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 • Sun Solaris SPARC 9, 10, 11 • Sun Solaris x86 10, 11 • IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1
Rodzaj sieci	IEEE 802.11 b/g/n Wireless SISO 1x1
Interfejsy	Jeden port USB (typ A) dla wydruków
Sieć bezprzewodowa	• WPA2™ - Personal • WPA2™ - Enterprise with Certificate Management • 1x1 802.11i b/g/n 72Mbps • WEP Encryption (64- and 128-bit key)
Technologia bezprzewodowa	• 802.11 b/g/n (2.4 GHz) • Funkcja dotknij i drukuj jest obsługiwana dzięki znacznikowi NFC, funkcji Lexmark Mobile Direct i aplikacji Lexmark Mobile Print do systemu Android.
Kanały	• Infrastruktura 11-kanałowa i ad hoc dla Stanów Zjednoczonych/Kanady. • Infrastruktura 13-kanałowa dla Europy.
Zasięg działania	• Zasięg trybu infrastruktury wynosi do 45,7 m. • Zasięg druku bezpośredniego wynosi do 15,2 m. • Zasięg komunikacji NFC wynosi do 10 mm. • Szybkość i zasięg transmisji różnią się w zależności od otoczenia.
Wspierane protokoły sieciowe	• TCP/IP IPv4 • TCP/IP IPv6 • TCP

Sposoby druku sieciowego	• UDP • LPR/LPD • Direct IP (Port 9100) • Enhanced IP (Port 9400) • Secure IP (Port 96xx) • FTP, TFTP • ThinPrint .print integration • IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol) • Microsoft Web Services WSD • Pull Printing
Protokoły zarządzania siecią	• HTTP • HTTPs (SSL/TLS) • SNMPv1, SNMPv2c • SNMPv3 • WINS • SLPv1 • IGMP • BOOTP, RARP • APIPA (AutoIP) • DHCP • ICMP • DNS • DDNS • mDNS • ARP • NTP • Telnet • Finger
Bezpieczeństwo sieci	• SNMPv3 • 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS • IPSec
Wymiary z opakowaniem (W x S x G) w mm	41 x 152 x 229 mm
Waga z opakowaniem (kg)	0.17 kg
Kanały	• Infrastruktura 11-kanałowa i ad hoc dla Stanów Zjednoczonych/Kanady. • Infrastruktura 13-kanałowa dla Europy.
Certyfikaty	802.11n product (compatible with 802.11b/g), Wi-Fi Protected Access (WPA2™) Personal level security, Wi-Fi Protected Access (WPA2™) Enterprise level security
Warunki otoczenia w czasie pracy	• Temperatura: od 16 do 32°C • Wilgotność: wilgotność względna od 8 d0 80%

- SERWER DRUKU BEZPRZEWODOWY WIFI MARKNET N8352
- KABLE USB
- ETYKIETA NFC
- ZACISKI MONTAŻOWE
- INSTRUKCJA OBSŁUGI
- ORYGINALNE OPAKOWANIE