

Link do produktu: <https://mirapolnext.pl/urzadzenie-spawalniczne-parkside-pmsg-200-a2-wig200-p-27372.html>



Urządzenie spawalniczne Parkside PMSG 200 A2 WIG200

Cena	864,99 zł
Dostępność	✕ WYPRZEDANE
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	138419
Kod producenta	PMSG 200 A2
Kod EAN	4052916034910
Producent	PARKSIDE

Opis produktu

Urządzenie spawalniczne Parkside PMSG 200 A2

Urządzenie spawalniczne **Parkside PMSG 200 A2 WIG200** to profesjonalne narzędzie, które doskonale sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach spawalniczych. Wyposażone w zaawansowaną technologię i solidną konstrukcję, zapewni niezawodne i precyzyjne wyniki. Dzięki **mocy wejściowej 4300 W**, maszyna ta umożliwia płynne i skuteczne spawanie stali nierdzewnej, stali, żelaza i aluminium. Bez względu na to, czy wykonujesz prace naprawcze, tworzysz konstrukcje metalowe czy spawasz elementy samochodu, to urządzenie jest idealne dla Ciebie.

Duża funkcjonalność

Doskonała funkcjonalność tego urządzenia spawalniczego umożliwia zastosowanie różnych rodzajów elektrod, co czyni go idealnym narzędziem do spawania również metodą **WIG (wolframowy gaz obojętny)**. Możesz z łatwością regulować prąd spawania, zapewniając optymalne dostosowanie do różnych materiałów. **4 metody spawania:**

- MMA (elektrody sztyftowe)
- drut rdzeniowy
- MIG (gaz obojętny)
- WIG (wolframowy gaz obojętny) - palnik WIG i elektrody WIG nie są dołączone

Wygodna obsługa

Urządzenie Parkside PMSG 200 A2 WIG200 wyróżnia się nie tylko swoją wydajnością, ale także ergonomicznym designem. Dzięki temu jest wygodne i łatwe w obsłudze, zapewniając komfort nawet podczas długotrwałych prac spawalniczych. Wytrzymała **metalowa obudowa** sprawia, że maszyna jest trwała i odporna na uszkodzenia. Za pomocą 1 przycisku i 2 regulatorów obrotowych można w bardzo łatwy sposób ustawić parametry spawania.

Pozostałe cechy urządzenia

- zintegrowany, automatyczny podajnik drutu rdzeniowego w bocznej, uchylnej komorze pokrywy
- ergonomiczny palnik MIG z drutem z miękkim uchwytem i kablem zasilającym o długości 2 m
- uchwyt elektrody MMA i kabel o długości 2 m wraz z kablem uziemiającym
- łatwe ustawianie parametrów spawania za pomocą 1 przycisku i 2 regulatorów obrotowych
- wybór metody spawania i rodzaju drutu rdzeniowego
- cyfrowe wyświetlacze prądu spawania (A) i napięcia (V)

To urządzenie spawalnicze klasy A nie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych, w których zasilanie jest zapewniane przez publiczny system niskiego napięcia. Zapewnienie kompatybilności elektromagnetycznej w tych obszarach może być trudne, zarówno z powodu zaburzeń przewodzonych, jak i promieniowanych.

Producent
Moc wejściowa
Napięcie w stanie jałowym
Prąd spawania

Parkside
4300 W (przy 230 V)
TIG: 52 V; MMA/MIG: 56 V

- MIG: 50 A/16,5 V-160 A/22,0 V
- MMA: 30 A/19,2 V-140 A/23,6 V
- WIG/TIG: 30 A/11,2 V-200 A/18 V

Bęben drutu spawalniczego
Średnica drutu spawalniczego
Długość kabla sieciowego
Materiał
Wymiary
Waga

maks. 5000 g
maks. 1,0 mm
2 m
blacha stalowa, tworzywo sztuczne
ok. 44,2 x 21 x 28,3 cm

- urządzenie główne: ok. 7,7 kg
- osłona spawalnicza: ok. 174 g
- młot do żużla z szczotką drucianą: ok. 89 g
- kabel uziemiający z zaciskiem uziemiającym: ok. 610 g
- palnik MIG z przewodem spawalniczym: ok. 1490 g
- uchwyt elektrody MMA: ok. 700 g

- Urządzenie spawalnicze Parkside PMSG 200 A2 WIG200
- 1 uchwyt elektrody MMA z kablem o długości 2 m
- 5 elektrod spawalniczych (2 x 1,6 mm, 2 x 2,0 mm, 1 x 2,5 mm)
- 1 uchwyt spawalniczy MIG z kablem o długości 2 m
- 200 g stalowego drutu spawalniczego
- 200 g aluminiowego drutu litego
- 5 dyszy (do stalowego drutu spawalniczego): 0,6 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm / dla drutu aluminiowego: 1,0 mm – wstępnie zmontowane)
- 1 osłona spawalnicza
- 1 wysokiej jakości młotek do żużla z kombinowaną szczotką drucianą
- Instrukcja obsługi
- Oryginalne opakowanie