

Link do produktu: <https://mirapolnext.pl/wiertarka-udarowa-bosch-gsb-21-2-rct-p-19423.html>



Wiertarka udarowa Bosch GSB 21-2 RCT

Cena	869,00 zł
Dostępność	✕ WYPRZEDANE
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	128538
Kod producenta	GSB 21-2 RCT
Kod EAN	3165140505642
Producent	BOSCH

Opis produktu

Wiertarka udarowa Bosch GSB 21-2 RCT

Wiertarka udarowa GSB 21-2 RCT to najmocniejsza w swojej klasie wiertarka, wyposażona w Constant Electronic oraz Torque Control – do najbardziej wymagających zastosowań. System Constant Electronic zapewnia komfort pracy: stała prędkość obrotowa niezależnie od obciążenia. System Torque Control gwarantuje najwyższą precyzję: wstępny wybór mocy umożliwia równomierne wkręcanie wkrętów. Wysokiej mocy silnik Bosch (1.300 W) o dużym momencie obrotowym umożliwia wykonanie dużych otworów, wiercenie, pracę z użyciem koronek wiertniczych oraz pił otwornic, wkręcanie i mieszanie substancji.

Najwyższa wydajność wiercenia

Nowa, bezpieczna rękojeść z innowacyjnym mocowaniem i miękką okładziną Softgrip gwarantuje pewne i bezpieczne trzymanie narzędzia. Obrotowy szczotkotrzymacz zapewnia taką samą moc zarówno przy obrotach w prawo, jak i w lewo. Kulowe mocowanie kabla zabezpiecza go przed zerwaniem. Średnica wrzeciona 43 mm (norma UE) umożliwia również pracę w stojaku wiertarskim.

Producent
Moc nominalna
Prędkość obrotowa bez obciążenia
Moc wyjściowa
Maksymalna liczba uderzeń
Typ napędu

Szybka wymiana osprzętu

Wytrzymała, metalowa obudowa przekładni gwarantuje urządzeniu długą żywotność. Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Anti-Rotation gwarantuje wysokie bezpieczeństwo pracy, także przy najbardziej wymagających zastosowaniach. Jednocześnie, szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z systemem Auto-Lock umożliwia szybką wymianę narzędzi przy użyciu jednej ręki.

Bosch
1300 W
0 - 900 / 3000 min-1
695 W
51000 /min
2-biegowa

Waga	2.85 kg
Prędkość biegu jałowego	0 - 900 / 0 - 3000 obr./min
Nominalna prędkość obrotowa	900 - 3000 min-1
Moment obrotowy (wkręcanie miękkie)	43,0 / 20,5 Nm
Nominalny moment obrotowy	7,8 / 2,6 Nm
Gwint przyłączeniowy uchwytu narzędziowego	1/2" - 20 UNF
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks.	1,5 - 13 mm
Liczba uderzeń przy nominalnej prędkości obrotowej	0 - 15300 / 51000 uderzy/min
Maks. moment obrotowy	43,0 / 20,5 Nm
Średnica wiercenia w betonie	22 / 13 mm
Średnica wiercenia w drewnie	40 / 25 mm
Średnica wiercenia w stali	16 / 10 mm
Średnica wiercenia w murze	24 / 16 mm
Wiercenie w metalu	• Wartość emisji drgań ah: 5.6 m/s² • Błąd pomiaru K: 1.5 m/s²
Wiercenie z udarem w betonie	• Wartość emisji drgań ah: 14.6 m/s² • Błąd pomiaru K: 1.8 m/s²
Wkręcanie	• Wartość emisji drgań ah: 2.5 m/s² • Błąd pomiaru K: 1.5 m/s²
Gwintowanie	• Wartość emisji drgań ah: 2.5 m/s² • Błąd pomiaru K: 1.5 m/s²

- Wiertarka udarowa Bosch GSB 21-2 RCT
- Ogranicznik głębokości 210 mm
- Walizka narzędziowa
- Rękojeść dodatkowa
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm
- Instrukcja Obsługi
- Oryginalne Opakowanie